

### Standaard krachtdoppensets

Standaard krachtdoppen met zeskante sleutel van slagvaste chroommolybdeen kwaliteit, eenvoudig leesbare lasergeëtste markering op elke krachtdop met modelnr. en sleutelmaat.

3/8" aandrijf- vierkant	binnenmaat van zeskant in mm	Bestelnummer
RS3113	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	8951012354



1/4" aandrijf- vierkant	Bestelnummer
6-kant krachtdoppen 8, 9, 10, 11, 12 mm	
1/4" 50 mm lange Torx bits T15 - T20 - T25 - T30 - T40	
RS2116 1/4" 50 mm zeskant bits: 5 - 6 - 8 - 10 mm	8951000146
1/4" vierkant- tot 1/4" zeskantadapter	
1/4" snelwisselbithouder	



1/2" aandrijf- vierkant	Bestelnummer
RS4114 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27	8951012356

3/4" aandrijf- vierkant	Bestelnummer
RS618 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	8951012358

1" aandrijf- vierkant	Bestelnummer
RS818 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41	8951012360

### Diepe krachtdoppensets

Diepe krachtdoppen met zeskante sleutel voor moeilijk bereikbare plekken

3/8" aandrijf- vierkant	binnenmaat van zeskant in mm	Bestelnummer
RS3113D	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	8951012355

1/2" aandrijf- vierkant	Bestelnummer
RS4114D 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27	8951012357

RS413DTW 17, 19, 21	8951012353
---------------------	------------

3/4" aandrijf- vierkant	Bestelnummer
RS618D 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	8951012359

1" aandrijf- vierkant	Bestelnummer
RS814D 27, 32, 33, 36	8951012361



### Losse diepe krachtdoppen

Los verkrijgbaar: de meest voorkomende krachtdoppen in de voertuigonderhoudbranche

1/2" aandrijf- vierkant	binnenmaat van zeskant in mm	Bestelnummer
R417MD	17	8951012364
R419MD	19	8951012365
R421MD	21	8951012366

1" square	Bestelnummer
R827MD 27	8951012367
R830MD 30	8951012368
R832MD 32	8951012369
R833MD 33	8951012370
R836MD 36	8951012371



## Beschermt tegen krassen

Kracht doppen zeskante, met krasbescherming, extra dunne wanden voor velgen van gelegeerd metaal, gelakte velgen en gepolijste dopmoeren, van slagvaste chroommolybdeen kwaliteit, eenvoudig leesbare markering van sleutelmaat op elke krachtdop. Opties met 80 mm (diep) en 130 mm (lang) voor sportauto's.

**Model** Bestelnummer  
**RS413WP** 8951012362 (lengte 80 mm)



**Model** binnenmaat van zeskant in mm  
**RS413WP** 17, 19, 21

**Model** Bestelnummer  
**RS414WP** 8951012363  
 Soortgelijke kenmerken als de RS413WP (lengte 80 mm)



**Model** binnenmaat van zeskant in mm  
**RS414WP** 17, 19, 21, 22

**Model** Bestelnummer  
**RS413LWP** 8955000054  
 Soortgelijke kenmerken als de RS413WP (maar met lengte 130 mm)



**Model** binnenmaat van zeskant in mm  
**RS413LWP** 17, 19, 21

Los verkrijgbaar: de meest voorkomende krachtdoppen in de bandenservicebranche

Model	Lengte	Bestelnummer
R417MWP	kort L=85 mm	8951012372
R417LWP	lang L=130 mm	8955000051
R419MWP	kort L=85 mm	8951012373
R419LWP	lang L=130 mm	8955000052
R421MWP	kort L=85 mm	8951012374
R421LWP	lang L=130 mm	8955000053
R422MWP	kort L=85 mm	8951012375

Model		Bestelnummer
KSW17LK	PVC mof voor R417M-WP (10 stuks)	8951011402
KSW19LK	PVC mof voor R419M-WP (10 stuks)	8951011403
KSW21LK	PVC mof voor R421M-WP (10 stuks)	8951011404
KSW22LK	PVC mof voor R422M-WP (10 stuks)	8951011405



## 1/2" Torsie

**Model** Bestelnummer  
**RS435B** 8951012378

Torsiestaven met aan beide kanten een 1/2" aandrijvierkant (uitwendig en inwendig), totale lengte 194 mm



**Model** gegevens op staaf (kleur)  
**RS435B** 100 Nm (zwart), 110 Nm (blauw), 120 Nm (wit), 135 Nm (grijs), 150 Nm (oranje)

## 1/2" Inbus

**Model** Bestelnummer  
**RS438A** 8951012376

Speciale krachtdoppen met zeskante inbus sleutel - onmisbaar voor veel garagetoepassingen, zoals vrachtwagendeuren, covers etc. - lengte 79 mm



**Model** vorm en maat  
**RS438A** H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

## 1/2" Torx

**Model** Bestelnummer  
**RS438T** 8951012377

Speciale krachtdoppen met Torx sleutel - onmisbaar voor veel garagetoepassingen, zoals vrachtwagendeuren, afdekplaten etc. - lengte 79 mm



**Model** vorm en maat  
**RS438T** T25, T27, T30, T40, T45, T55, T60