



Model	Bestelnummer	
RC7160	8951075021	100 x 16 mm
RC7166	8951075051	115 x 22 - 125 x 22 mm

Model	Bestelnummer	
RC7180	8951075071	5/16" IG
RC7181	8951000083	M14x2" AG

Model	Bestelnummer
RC7170	8951000144

Model	RC7160	RC7166
aandrijving	M10 x 1,5 AG	M14x2,0 AG
Schrijf x gat	100 x 16 mm	115 x 22 - 125 x 22 mm
Vermogen	750 W	750 W
Snelheid	10000 rpm	10000 rpm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg
Slang	8 mm	8 mm
Afm. axbxc	232x93x47 mm	232x93x47 mm
Luchtverbruik	490 l/min	490 l/min
Luchtverbruik	650 l/min	650 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG	1/4" IG
Geluid LpA	85,2 dB(A)	85,6 dB(A)
Trilling	4,56 m/s <sup>2</sup>	5,69 m/s <sup>2</sup>

Voor schijven van 100 tot 125 mm



- Compacte haakse slijpers
- Met snelheidsregelaar, beschermkap en flenzen
- Zeer veelzijdig voor vele toepassingen, zoals schuren met lamellenschijven, slijpen, doorslijpen
- Beschikbaar voor accessoires met 16 of 22 mm middengat of schijven en borstels met draad M14x2
- Zijhandgreep voor extra controle kan worden verwijderd om moeilijk bereikbare plekken te bereiken

Model	RC7180	RC7181
aandrijving	5/16" IG	M14x2" AG
Schrijf x gat	178 x 22 mm	
Vermogen	700 W	850 W
Snelheid	7500 - 7600 rpm	
Gewicht	3,4 kg	
Slang	8 mm	
Afm. axbxc	318x108x58 mm	
Luchtverbruik	525 l/min	
Luchtverbruik	700 l/min	
Luchtinlaat	3/8" IG	
Geluid LpA	90,8 dB (A)	93 dB (A)
Trilling	5,59 /s <sup>2</sup>	4,3 m/s <sup>2</sup>

178 mm schijven



- Robuuste industriële haakse slijper
- Snelheidsregelaar voor de veiligheid, stalen beschermkap (kan worden verdraaid zonder dat hij wordt geborgd) en flenzen
- Verwijderbare zijhandgreep
- Voor slijpen, doorslijpen en lamellenschijven met 22 mm middengat
- Voor schuurmiddelen met inwendige draad M14x2 of 5/8"

Model	RC7170
aandrijving	3/8"
Schrijf x gat	100 x 10 mm
Vermogen	746 W
Snelheid	14000 rpm
Gewicht	1,8 kg
Slang	10 mm
Afmetingen axbxc	75x110x370 mm
Luchtverbruik	199 l/min
Luchtverbruik	216 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	86 dB(A)
Trilling	3 m/s <sup>2</sup>

4" verlengde slijpmachine



- 4" = 100 mm voor beter bereik en goede toegang tot moeilijk bereikbare plekken
- Composiet greep om overdracht van koude lucht naar de gebruiker te verminderen
- Asvergendelsysteem om de schijf gemakkelijk te verwisselen
- In 11 standen instelbare zwenkbare beschermkap – 126° verstelbaar voor een betere bescherming van de gebruiker en een beter zicht op het werkstuk
- Regelaar met veiligheidshendel om onbedoeld starten te voorkomen
- Geleverd met 5 doorslijpschijven

### Accessoires voor RC7160 - RC7166 - RC7180 RC7181 - RC7183 - RC7190

#### SLIJPSCHIJVEN INHOUD 10 STUKS

Model	Afm.	Bestelnummer	Voor
70TR	75 mm	8951011536	RC7190
115TR	115 mm	8951011539	RC7166

#### STEUNSCHIJF

Model	Afm.	Bestelnummer	Voor
716-2	170 mm	8951011546	RC7183

#### VELCRO STEUNSCHIJF

Model	Afm.	Bestelnummer	Voor
KT150	150 mm	8951011554	RC7183
KR150M14	150 mm	8951011605	RC7181

#### Slijpmachine garageset

Model	Bestelnummer
RC7181 7" M14	2050503733
RC7183	2050503733
RC7170 LANGE HALS	8940171881

Model	Bestelnummer
RC7190	8951075101

Model	RC7190
aandrijving	--
Schijf	70 x 10 mm
Vermogen	350 W
Snelheid	20000 rpm
Gewicht	0,8 kg
Slang	8 mm

Mini-doorslijpschijven tot 70 mm

- Mini-slijpmachine met stalen beschermkap en veiligheidshendel
- Afvoer aan de achterzijde
- Geleverd met 1 schijf

Afmetingen axbxc	320x38x100 mm
Luchtverbruik	430 l/min
Luchtverbruik	580 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	89,5 dB(A)
Trilling	3,53 m/s <sup>2</sup>

