


RATELSLEUTELS 1/4"



Model **Bestelnummer**
RC3000 **8951078012**

Model	RC3000	
As		1/4"
Koppel M		20 Nm
Koppel Mmax		30 Nm
Snelheid		230 min ⁻¹
Gewicht		0,55 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		180x35x31 mm
Luchtverbruik		100 l/min
Luchtverbruik		300 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		81,2 dB(A)
Trilling		83,2 m/s ²

Motor 30 Nm max.



- 1/4" ratelsleutel
- Lengte slechts 180 mm
- Afvoer aan de achterzijde

Model **Bestelnummer**
RC3001 **8951078022**

Model	RC3001	
As		1/4"
Koppel M		25 Nm
Koppel Mmax		30 Nm
Snelheid		270 min ⁻¹
Gewicht		0,44 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		140x35x30 mm
Luchtverbruik		115 l/min
Luchtverbruik		490 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		91,8 dB(A)
Trilling		92,2 m/s ²

Slechts 140 mm lang



- 1/4" mini-ratelsleutel voor gebruik in krappe ruimten
- Handgreep met antislip-coating
- Afvoer aan de achterzijde

Model **Bestelnummer**
RC3060 **8951078062**

Model	RC3060	
As		1/4"
Koppel M		20 Nm
Koppel Mmax		45 Nm
Snelheid		250 min ⁻¹
Gewicht		0,65 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		205x42x32 mm
Luchtverbruik		65 l/min
Luchtverbruik		200 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		89,3 dB(A)
Trilling		88,1 m/s ²

Motor met dichte kop 45 Nm max.



- Platte, kleine ratelkop (32 mm) voor moeilijk bereikbare plekken
- Model met dichte kop met 2 smeernippels voor onderhoudsgemak
- Draaibare luchtuitlaat houdt de lucht weg van uw werk
- Geïsoleerde handgreep

Model **Bestelnummer**
RC3005 *8951078042*

Model	RC3005	
As		3/8"
Koppel M		20 Nm
Koppel Mmax		30 Nm
Snelheid		230 min ⁻¹
Gewicht		0,55 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		180x35x33 mm
Luchtverbruik		100 l/min
Luchtverbruik		300 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		85,5 dB(A)
Trilling		87,5 m/s ²
Motor 30 Nm max.		



- 3/8" ratelsleutel
- Lengte slechts 180 mm
- Afvoer aan de achterzijde

Model **Bestelnummer**
RC3010 *8951078013*

Model	RC3010	
As		3/8"
Koppel M		20 Nm
Koppel Mmax		30 Nm
Snelheid		230 min ⁻¹
Gewicht		0,55 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		205x35x33 mm
Luchtverbruik		100 l/min
Luchtverbruik		300 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		84,2 dB(A)
Trilling		83,2 m/s ²
Motor 30 Nm max.		




- 3/8" ratelsleutel
- Lengte slechts 205 mm
- Afvoer aan de achterzijde

Model **Bestelnummer**
RC3260 *8951078033*

Model	RC3260	
As		3/8"
Koppel M		20 Nm
Koppel Mmax		45 Nm
Snelheid		250 min ⁻¹
Gewicht		0,65 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		205x42x34 mm
Luchtverbruik		65 l/min
Luchtverbruik		200 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		92,5 dB(A)
Trilling		93,4 m/s ²
Motor 45 Nm max.		



- Platte, kleine ratelkop (32 mm) voor moeilijk bereikbare plekken
- Model met dichte kop met 2 smeernippels voor onderhoudsgemak
- Draaibare luchtinlaat houdt de lucht weg van uw werk
- Geïsoleerde handgreep



Model **Bestelnummer**
RC3200 *8951078023*

Model		RC3200
As		3/8"
Koppel M		40 Nm
Koppel Mmax		60 Nm
Snelheid		160 min ⁻¹
Gewicht		1,2 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		255x47x42 mm
Luchtverbruik		170 l/min
Luchtverbruik		465 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		90,8 dB(A)
Trilling		92,8 m/s ²

Motor 60 Nm max.



Toepassing

- 3/8" standaard ratelsleutel
- Uitlaat aan de voorzijde
- Goede handgreep

Model **Bestelnummer**
RC3100 *8951078004*

Model		RC3100
As		1/2"
Koppel M		40 Nm
Koppel Mmax		60 Nm
Snelheid		160 min ⁻¹
Gewicht		1,2 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		255x47x46 mm
Luchtverbruik		170 l/min
Luchtverbruik		465 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		93,2 dB(A)
Trilling		95,2 m/s ²

Motor 60 Nm max.



Toepassing

- 1/2" standaard ratelsleutel
- Uitlaat aan de voorzijde
- Goede handgreep

Model **Bestelnummer**
RC3600 *8951078034*

Model		RC3600
As		1/2"
Koppel M		60 Nm
Koppel Mmax		90 Nm
Snelheid		170 min ⁻¹
Gewicht		1,25 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		275x43x49 mm
Luchtverbruik		170 l/min
Luchtverbruik		460 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		85,4 dB(A)
Trilling		85,5 m/s ²

Motor 90 Nm max.



Toepassing DUS 21


- Beproefde 1/2" pneumatische ratelsleutel
- Afvoer aan de achterzijde
- De motorbehuizing met zijn afgevlakte zijanten maakt een perfecte grip mogelijk, zodat u een goede controle heeft over het gereedschap

Model **Bestelnummer**
RC3607 **8951078114**

Model **Bestelnummer**
RC3700 **8951078074**

Model		RC3607
As		1/2"
Koppel M		60 Nm
Koppel Mmax		90 Nm
Snelheid		170 min ⁻¹
Gewicht		1,25 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		270x44x49 mm
Luchtverbruik		170 l/min
Luchtverbruik		460 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		88,2 dB(A)
Trilling		87,8 m/s ²
Motor 90 Nm max. composiet		

Model		RC3700
As		1/2"
Koppel M		130 Nm
Koppel Mmax		130 (250H) Nm
Snelheid		320 min ⁻¹
Gewicht		1,6 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		312x52x52 mm
Luchtverbruik		130 l/min
Luchtverbruik		830 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		92 dB(A)
Trilling		93,7 m/s ²
Motor 130 (250H) Nm max. DuoPawl		



- Ergonomische en krachtige ratelsleutel
- Tegen de kou isolerende composiet handgreep
- Starthendel verzinkt in de behuizing
- Eenvoudig te smeren
- Afvoer aan de achterzijde

- 1/2" ratelsleutel met 130 Nm motorvermogen - handmatig kunt u een koppel tot 250 Nm bereiken, net als met een sleutel
- "DUO-PAWL" dubbel ratelpalmmechanisme met 3-punts-vering voor zeer hoge koppels en soepele werking met symmetrisch blokkeringssysteem
- Tegen kou en trillingen beschermende handgreep
- Zwenkende uitlaatring voorkomt dat u gestoord wordt door de uitlaatlucht

 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14